

Amoladora angular

GA9020RKD

2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Herramienta eficiente y de gran capacidad con mango trasero ajustable para cortar y rectificar

Amoladora angular para un uso profesional exigente. Una potente amoladora angular de 2.000 W con un gran disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Empuñadura lateral antivibratoria AVT y cambio de muelas sin herramientas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2200 W
Velocidad sin carga	6600 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	68 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	90 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	6,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable (EPTA)	5,8 - 8,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	473 x 250 x 140 mm

Código EAN 0088381610933

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

D-61145

Disco de diamante Diamak, 230 x



122891-0

Protector de disco 230 mm



824958-7

Maletín PVC



Accesorios opcionales

122444-5

BRIDA INTERNA 47



122891-0

Protector de disco 230 mm



122913-6

Protector de disco 230 mm



152539-0

Empuñadura completa M15



162264-5

Empuñadura antivibración



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



195385-8

Protector del colector de polvo 180



824958-7

Maletín PVC



D-61145

Disco de diamante Diamak, 230 x



OTROS

Despiece

