

# Martillo ligero 18V Litio-ion



## DHR243Z

Peso con batería BL1830:	3,4Kg
Peso con batería BL1840:	3,4Kg
Motor:	BL-motor
Tensión de la batería:	18V
Tipo de batería:	Li-ion
Protección contra sobrecarga:	
Protección contra descargas profundas:	
Velocidad variable (interruptor):	
R.p.m:	0 - 950Rpm
Embrague de seguridad:	
Freno eléctrico:	
Emisión de vibración:	13,0m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración:	1,5m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora:	89,0dB(A)
Potencia sonora:	100,0dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,0dB(A)
Iluminación integrada:	
Dimensiones. LxAnxAI:	353 x 85 x 213mm
Posiciones prefijadas de cincelado:	40posiciones
Capacidad máx. en hormigón:	4 - 24mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón):	4 - 14mm
Capacidad máx en metal:	13mm
Capacidad máx. en madera:	27mm
Golpes por minuto:	0 - 4.700gpm
Capacidad portabrocas:	1.5 - 13,0mm



Inserción SDS-PLUS:

Cambio a portabrocas:

---

- Motor BL sin escobillas
- Capacidad hasta 24mm. La energía que produce el motor BL sin escobillas es más eficiente, aumenta la productividad del martillo.
- Tres modos de trabajo, taladro para madera y metal, taladro + percusión para piedra , hormigón y percusión para pequeñas demoliciones.
- Con motor vertical, diseñado para los trabajos más exigentes.
- Posibilidad de colocarle los nuevos adaptadores de aspiración DX01 o DX02.
- Embrague de seguridad que protege al motor de enganches accidentales de la broca.
- La batería está separada de la máquina gracias a un sistema de elastómeros, evitamos que llegue la vibración a la batería.
- Se pueden colocar los colectores de polvo de la gama HR2300 y HR2611FT (195173-3 y 195180-6).