

Atornillador de impacto LXT®

DTD154Z

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3.600 min⁻¹

Atornillador de impacto extracompacto con motor BL sin escobillas con 3 ajustes de potencia.

Atornillador de impacto compacto y ligero con motor BL sin escobillas, con una inserción de 1/4" hexagonal. Una herramienta pequeña y ligera, fácil de usar, que ofrece un par de apriete máximo de 175 Nm. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Máx. par de aprieta atornillador impacto	175 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	107 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	96 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), Perno de	12,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Modo T para un apriete rápido óptimo de los tornillos autoperforantes
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381824125

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



Accesorios opcionales

821550-0

Maletín Makpac (2)



837670-0

MakPac (2) interior



B-42961

Llave de vaso para varilla roscada M6



B-42977

Llave de vaso para varilla roscada M8



B-42983

Llave de vaso para varilla roscada



E-13552

Set de puntas torsion Impact Black



OTROS

Despiece

